

一般用ラウンドスリング
スープラプラス・マグナムPlus

スープラプラス 0.5t ~ 8t
マグナムPlus 10t ~ 300t

安全率7倍



スープラ プラス / マグナム Plus (ポリエステル)


■スープラ プラス

- 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現
- 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
- 0.5トン~8トンのラインナップ

■マグナム Plus

- 表面布にモノフィラメント糸を織り込み、耐切断性、耐摩耗性を向上
- 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
- 10トン~300トンのラインナップ
- 折り長さ60mまで製作可能

スープラプラス



型名	最大 使用荷重 [kg]	荷重下での 厚み [mm]	荷重下での 幅 [mm]	L1 最小 [m]	L1 最大 [m]	1mごとの 自重 [kg]
SupraPlus 500	500	5	40	0.50	30	0.2
SupraPlus 1000	1,000	5	42	0.50	30	0.3
SupraPlus 2000	2,000	7	46	0.50	30	0.5
SupraPlus 3000	3,000	8	54	0.50	30	0.6
SupraPlus 4000	4,000	10	57	0.75	30	0.8
SupraPlus 5000	5,000	10	62	0.75	30	1.0
SupraPlus 6000	6,000	11	68	1.00	30	1.3
SupraPlus 8000	8,000	13	73	1.00	30	1.8

特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-2準拠品

マグナム Plus

MagnumPlus 10000	10,000	15	89	2.0	60	2.2
MagnumPlus 15000	15,000	18	112	2.0	60	2.7
MagnumPlus 20000	20,000	22	130	2.0	60	4.0
MagnumPlus 25000	25,000	24	150	2.0	60	5.0
MagnumPlus 30000	30,000	26	170	3.0	60	6.5
MagnumPlus 40000	40,000	34	190	3.0	60	9.7
MagnumPlus 50000	50,000	36	195	3.0	60	12.5
MagnumPlus 60000	60,000	47	220	3.5	30	16.6
MagnumPlus 80000	80,000	51	230	3.5	30	20.8
MagnumPlus 100000	100,000	61	265	3.5	30	24.3
MagnumPlus 150000	150,000	75	350	8.0	30	45.5
MagnumPlus 200000※1	200,000	55	420	8.0	30	45.5
MagnumPlus 300000※1,※2	300,000	50	440	8.0	30	45.5

特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-2準拠品

※1=表面布に縫い目あり ※2=安全係数1:5

スープラ プラス



マグナム Plus



★アイコンの説明は2ページを参照下さい。