

重量物用ラウンドスリング マグナムX

- 比類のない、高強度・コンパクトなラウンドスリング
- 取り替え可能な表面布
- 損傷を目視できる、警告色の内面布を内蔵
- 透明保護チューブにより、ラベルの摩耗、汚れを阻止
- 最大使用荷重表記を蛍光色で縫い付け
- 製品データを管理出来るRFIDチップを装備



CE

マグナムXスマート 20t～40t

安全率7倍



マグナムXスマート（取り替え可能な表面布付き）

SpanSet社製高性能ラウンドスリング、マグナムXスマートは、表面布が損傷した場合にすぐに目視で確認することが出来ます。安全性と作業効率を標準化するために、激しい摩耗が発生する恐れのある現場に最適です。

- マグナムXに警告色の内面布を追加
- マグナムXスマートは、表面布と内面布の2重構造になっています。
- 耐久性のある高機能繊維で製造された非常に丈夫な表面布は、損傷した場合でも簡単に交換出来ます。1
- 内面布は、目立つ蛍光イエローです。2
- 警告色により、ラウンドスリングの表面布の小さな損傷も見つけやすく、表面布の交換時期を確実に判断出来ます。


- 交換でコスト削減
- 多くの場合、大型ラウンドスリングは修復され、引き続き使用されます。
- 修理費用は新しいラウンドスリングの購入価格のほんの一部であるため、マグナムXスマートを使用すると、安全性が向上するだけでなく、点検作業の効率が上がり、コストの削減に繋がります。
- 交換したラウンドスリングは新品と同様に、耐摩耗に優れ、長寿命を保証します。
- また、マグナムXスマートはマグナムXと同じ品質、特長を保証しています。

1 交換可能な表面布



2 マグナムXスマートには黄色の警告色の内面布が入っています

マグナムX スマート



型名	最大 使用荷重 [kg]	荷重下での 厚み [mm]	荷重下での 幅 [mm]	L1 最小 [m]	L1 最大 [m]	1mごとの 自重 [kg]
Magnum-X smart 20000	20,000	15	80	2.0	30	2.4
Magnum-X smart 30000	30,000	20	90	2.0	30	3.7
Magnum-X smart 40000	40,000	24	110	3.0	30	4.8

1 特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-2準拠品



★アイコンの説明は2ページを参照下さい。