LOAD MONITORING

LIFTING

MOVING

最高のエンタメ空間をサポート

scale=1:1(3t)

Related Products 関連製品

チェーンスリング

チェーンセット＋マルチショートニングクロー（長さ調整金具）

- 長さ調整ができ1セットで吊り荷のバランスがとれます。
  （長さ違いの吊り具や重く大きいレバーブロック等は不要）
- 使用荷重の違うシャックルを組み合わせるのは大変危険です。



長さ調整機能　使用方法

- チェーン間を移動できるため、
  自由な高さに取付可能（～16㎜まで）
- ロックボタン式で無負荷でも調整したチェーンが外れない
- 長さ調整による使用荷重の減少無し

詳しくは▶

ステージ用ブラックポイント（回転式アイボルト）

VRS BLACK　0.1t用～20t用

- 負荷方向に360°回転
- JISアイボルト比で数倍以上の基本使用荷重
- 専用取付キーで手締めで脱着可能
- ステージ用に黒色塗装
- ネジサイズ M6～M64 のラインナップ

詳しくは▼

高所安全ツール



フルボディハーネス

安全ブロック付きランヤード DSL3

テンボライン（仮設のアンカーポイント）

スイベルフック付

詳しくは▶

無線オート開閉フック

elebia evo2　2t用

高所作業の玉掛け・リリースを遠隔操作。

- 最大無線到達距離　150m
- マグネットシステムで玉掛けを自動化
- 脱着可能の充電式リチウムバッテリー
- 防塵、防水等級 IP65
- 使用荷重：2t／自重：約7kg

■マグネットシステム

▲吊り具のセンター取り、向き調整も自動で行います

YouTubeで動画を視聴できます。

elebia 使用イメージ

リモートコントローラー

●eMAX（多機能型リモコン）
手元でフックを操作できる多機能型リモコン。
最大で24台同時接続可能。

●eMINI（コンパクト型リモコン）
フックの開閉ボタンのみのシンプルな構造

eMAX
多機能型

eMINI v2
コンパクト型

■お問い合せは…

RUD SpanSet
株式会社 ルッド スパンセット ジャパン

●ホームページ
https://www.rud-spanset.jp

「株式会社ルッドスパンセットジャパン」Facebook公式ページもご覧ください。

取扱代理店

RUD SpanSet
株式会社 ルッド スパンセット ジャパン

ENTERTAINMENT

リギングコレクション｜ステージ演出設営用

Edition-5.1

Round Sling

表面布が黒色で目立たない高品質軽量ラウンドスリング

ブラックエンターテインメントスリング

RS-B　1t用 & 2t用

- 折長さ 0.5m～8m まで製作可能
- トラスにしっかり柔らかく巻き付く

◎エコラウンドスリング(RS)※色付
0.5t用～8t用もラインナップ



スティールテックスステージスリング

ST　2.4t用 & 3.8t用

- 200℃までの高熱にも耐える
- 内部のワイヤー点検も容易
- 折長さ 0.45m～2.7m のラインナップ



Rigging Collection

ステージ／舞台／演劇／コンサート
演出用リギングコレクション

詳しくは▼
ステージ・エンタメ製品TOP

Drive Technology

チェーンを張るだけで、舞台装置の昇降、移動、回転を実現

TECDOS ドライブテクノロジー

詳しくは▼

- チェーンに完全にフィットした
  ポケットホイール、ガイド、固定金具
- 摩耗、錆びに強い
- メンテナンス、交換コストの削減

■直線ドライブ
A固定 または B移動
最大12m/分で移動可能

■回転ドライブ
A固定 または B移動
約350°の回転可能



Load Cells

エイロンクラシック型ロードセル

RSM6000EC
0.25t用～300t用（無線式）

最高精度で様々な用途に対応

- フルスケールの±0.1%の高精度
- 両端シャックルのシンプル設計
- コンパクト形状で揚程を気にせず使用が可能

詳しくは▼

シャックルピン型ロードセル

RSM6000SP
0.25t用～12.5t用（無線式）

シャックル形状でよりコンパクトに

- 吊り金具数を減らし、より軽量に
- 当社ロードセル中、最小の製品全高
- 荷重計測精度　フルスケールの±1%



エイロンのロードセルは世界各地で採用されています。

TAIT　PSAV　Disney　ANC Sports Enterprises　NASA　PRG　CIRQUE DU SOLEIL　Orange County Convention　BLUE MAN GROUP　THE PHANTOM OF THE OPERA　SAG
LOCKHEED MARTIN　BOEING　JR CLANCY　VERLINDE　CHÂTEAU DE VERSAILLES　OLYMPIAPARK MÜNCHEN　dart rigging + projekt GmbH　THE VENETIAN LAS VEGAS　AIDA

共通仕様(RSM6000シリーズ)

- 0.25t～豊富なラインナップ
- 360°全方向受信可能(無線式)
- 無線到達距離150m(オプションにて延長可能)
- 保証期間5年間
- 別売専用ケース
- 安全率5:1（10:1対応可）
- バッテリー最大5000時間

Ron ステージマスター荷重監視システム

Ron StageMaster　レシーバー＋専用ソフト／アプリ

照明、音響機器を複数のモーターに吊り下げた場合、荷重が均等にかかることはありません。事故を起こさない為に、ロードセルを使って負荷状況を監視します。

- PC、タブレット、スマートフォンによる複数監視
- ログデータの保存、抽出、リポートの作成
- オーバー/アンダーロードでエラーを表示
- 複数のプロジェクト/グループに分けて管理
- 有線式もラインナップ



最大200台の
ロードセルを
同時接続

＋

風速センサー

荷重と風速を
同時に監視

リアルタイム荷重マップ

風速センサー

Wind Speed Sensor　RSM-WS

様々なアプリケーションのリアルタイム風速をモニタリングでき、屋外フェスやライブ設営、タワークレーンを使用する現場に最適。

- ロンステージマスターRSM上にて
  荷重管理画面と同じ画面で速度を表示・管理が可能です。

NEW!

PC画面：取り込んだ現場写真上にリアルタイムのデータを表示し負荷状況を監視できます。

★ステージマスターの詳細資料、実機デモのご依頼は ask@rud-spanset.jp まで